









# ANTI HUMEDAD BLOQUEADOR



- Bloquea la humedad
- Directo sobre húmedo
- Previene la aparición de manchas y hongos

Tersuave Antihumedad es un producto de esquema que actúa como barrera protectora en superficies dañadas por los ataques de humedad, previniendo la aparición de manchas y hongos. Su fórmula permite la aplicación directo sobre húmedo en ambientes interiores o exteriores, formando una película impermeabilizante que bloquea la humedad y prepara la superficie para recibir el producto de terminación seleccionado.

<b>COLOR</b>	Tersuave Antihumedad se presenta en color Blanco. Puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (hasta 15cm <sup>3</sup> por Lt).
<b>USOS</b>	Apto para uso interior y exterior en paredes de mampostería, hormigón, fibrocemento, yeso, ladrillo, madera y papel pintable. Especialmente indicado para el pintado áreas expuestas a la humedad, como sótanos, garajes, baños, bajo mesadas, frisos, etc.
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li> <b>Aplicación:</b> Pincel o rodillo</li><li> <b>Secado:</b> Al tacto: 3 h. Repintado: 12 h. Curado total: 7 días.</li><li> <b>Manos sugeridas:</b> 2 manos</li><li> <b>Rendimiento:</b> 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro.</li><li> <b>Diluyente y limpieza:</b> No requiere dilución. Lavar los elementos con Tersirrás</li><li> <b>Capacidades:</b> 1 y 4 Lt</li></ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p>Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, libre de polvo, óxido, grasitud, hongos, productos siliconados, ceras, jabones, limpiadores, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85% ni si se esperan lluvias. Eliminar las fuentes de aporte de humedad si existieran (caños de agua o vapor rotos, deficiencias en la impermeabilidad de los cimientos, etc.), esta condición es imprescindible para la aplicación del producto.</p> <p><b>Superficies nuevas:</b> en superficies de hormigón o mampostería, se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 24 h antes de pintar.</p> <p><b>Superficies pintadas:</b> asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. En caso de</p>

existir hongos, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar.

Para todos los casos mencionados, proceder aplicando dos manos de **Tersuave Antihumedad** sin diluir. Puede aplicarse sobre superficies húmedas con pincel o rodillo, realizando en el primer caso un movimiento circular sobre el área afectada para aumentar la penetración del producto y concluyendo con pasadas verticales para uniformar la película.

Finalizar aplicando el producto elegido para terminación final.

## DATOS TÉCNICOS

**Acabado:** Mate

**Vehículo:** Resina de petróleo

**Viscosidad UK:**  $91 \pm 2$

**Peso específico:**  $1.47 \pm 0.02$  kg/l

**Sólidos en peso:**  $75 \pm 1$  %

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

**ATENCIÓN:** Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. En caso de incendio: Utilizar niebla de agua, espuma, arena, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) para la extinción. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando están presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. No respirar humos, nieblas, vapores o aerosoles. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. No dispersar en el medio ambiente. Usar guantes. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. EN CASO DE EXPOSICIÓN demostrada o supuesta: consultar a un médico. Eliminar el contenido y/o recipiente conforme a la reglamentación nacional e internacional. Ingredientes: Aguarrás mineral; Metil etil cetoxima.

**PELIGRO:** Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Puede provocar cáncer. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. Tóxico para los organismos acuáticos.

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a [info@tersuave.com.ar](mailto:info@tersuave.com.ar)