



TERSILUX

ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 BRILLANTE



- Esmalte + convertidor + antióxido
- Brillo superior
- Máxima resistencia

Esmalte Sintético convertidor y antióxido, formulado con resinas alquídicas y aditivos especiales que otorgan una película de alta durabilidad y gran resistencia a la intemperie, al desgaste y a los lavados. De fácil aplicación, gran poder cubritivo y terminación destacada por su brillo superior.



Disponible en el Sistema Tintométrico Tersuave Hay Color y en una amplia variedad de colores listos para usar que pueden mezclarse entre sí. También puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 30 cm³ por litro). No se recomienda el uso de entonadores amarillo, naranja y bermellón para uso exterior.

USOS

En exteriores e interiores se puede aplicar en forma directa sobre metales, madera y mampostería. En superficies críticas o si se desea reforzar la protección se deberá utilizar el fondo adecuado.

CARACTERÍSTICAS



Aplicación: Pincel, rodillo o soplete tipo airless.



Secado: Al tacto: 4 a 6 h. Repintado: 8 a 12 h.



Manos sugeridas: De 2 a 3 manos.



Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y por mano.



Diluyente y limpieza: Tersirrás. 1 mano diluida. Sigüentes sin diluir o con mínima dilución para facilitar la aplicación (máx. 5%). Soplete con aire: Terspray Diluyente (máx. 15%)



Capacidades: 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 Litros.

MODO DE EMPLEO

Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, óxido, granitud, hongos, verdín, partes flojas, productos siliconados y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85% ni si se esperan lluvias. En exteriores, si se utiliza el color aluminio se debe aplicar previamente Tersuave Fondo Antióxido.

Superficies nuevas:

Hierro: Lijar y eliminar el polvillo con un trapo embebido en Tersirrás y aplicar una primera mano diluida al 20%.

Maderas: eliminar restos de limpiadores, ceras o protectores siliconados. Lijar en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo y aplicar una primera mano diluida al 25% con Tersirrás, según la dureza de la madera (a mayor dureza,

mayor dilución).

Mampostería cementicia: limpiar la superficie. Verificar el correcto fraguado, eliminación total de aguas de mortero y pH entre 7 y 8. Aplicar una primera mano con una dilución mínima del 30% con Tersirrás, dependiendo de la absorción de la superficie.

Superficies pintadas:

Tanto en hierro, madera o mampostería, asegurarse que la pintura anterior se encuentre firme y en buenas condiciones para luego lijar suavemente la superficie. Si la pintura estuviera floja, descascarada o en malas condiciones, deberá ser eliminada completamente a través de medios mecánicos o químicos, limpiar con Tersirrás y proceder como en superficies nuevas.

Para todos los casos mencionados, proceder aplicando de 2 a 3 manos de **Tersilux Esmalte Sintético 3 en 1 Brillante** con mínima dilución, esperando de 8 a 12 horas entre ellas.

DATOS TÉCNICOS

Acabado: Brillante

Vehículo: Alquídico

Viscosidad Copa Ford 4: 155" - 165"

Peso específico: 1,08 - 1,12 g/cm³

Sólidos en peso: 63 - 66 %

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: Contiene: Nafta disolvente de Stoddard; Trementina (aceite); 1,2,4-Trimetilbenceno. Líquidos y vapores inflamables. Provoca daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No respirar el vapor. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL** (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Lavarse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir lavando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

TELÉFONOS PARA EMERGENCIAS: Instituto de Toxicología: +54 (011) 4962-2247 / 6666 Buenos Aires, Argentina.

Instituto del Quemado: +54 (011) 4923-3022 Buenos Aires, Argentina.

Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

Inflamable de 2da: No apagar con agua, apagar con extinguidor tipo BC. Polvo Químico ABC o arena.

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a info@tersuave.com.ar