

REMOTUTTO REMOVEDOR - GEL MATE



Tipo de vehículo : Gel

Nº de componentes : 1

Peso específico : 1.1 ± 0.02 kg / l

Temperatura de aplicación : Mínima 10 ° c máxima 30 ° c

Color : Blanco lechoso. el producto también se presenta en aerosol.

Estabilidad en el envase (vida útil) : 2 años

Rendimiento teórico : 1 m² / kilo para 1 mm de espesor

Solubilidad y limpieza : Agua

Presentaciones : 1 y 4 Kg

DESCRIPCIÓN

Accesorio formulado para la remoción rápida de todo tipo de pinturas, dejando la superficie limpia y lista para aplicar el esquema de revestimiento previsto.

MODO DE USO

Aplicar con pincel en forma abundante sobre superficies que no estén calientes o expuestas al sol. Es aconsejable lastimar previamente la película para facilitar la remoción. Debe darse en capa gruesa y uniforme para asegurar el trabajo del agente activo. Dejar actuar hasta que se observe el levantamiento o el ablandamiento evidente de la capa de pintura; este tiempo varía de acuerdo con la antigüedad, el espesor y el tipo de pintura a remover. Puede ser necesario repetir la aplicación. • Quitar con espátula o viruta de acero y lavar con agua en abundancia. • Trabajar con guantes y anteojos protectores.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de primera categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA