



Tersuave

Aerosoles

Tersuave

Aerosoles



Línea de Aerosoles desarrollada para proteger y decorar objetos y múltiples superficies a través de una amplia variedad de colores, efectos y terminaciones.

De formato compacto y fácil aplicación, es una excelente opción cuando se desea renovar o intervenir diferentes tipos de texturas, como madera, metal, vidrio y muchas más.

¿Cómo pintar con aerosol?



1.

Agitar el envase de 2 a 3 minutos hasta que se desprendan las bolillas mezcladoras. Se recomienda mezclar durante 10 segundos por cada minuto de uso.

2.

Aplicar el producto en posición vertical, en capas finas y en trayectos cortos a una distancia de 25 cm. de la superficie a pintar.



3.

Limpiar el aerosol una vez finalizado el trabajo, invertir el envase y presionar el pulsador hasta que se observe únicamente la salida del gas.



Secado:

Al tacto:
Esmalte y Barniz: 3 hs.
Convertidor de óxido: 1 h.
Esmalte Flúo, Metalizado,
Esmerilado y
Alta temperatura: 20-40 min.
Repintado:
Antes de las 2 hs
o después de las 24hs. (*)



Manos sugeridas:

De 2 a 3 manos,
dependiendo la
superficie.



Rendimiento:

6 a 8 m² por litro
y por mano.



Limpeza:

Tersirrás.

(*) Consultar Ficha Técnica. El tiempo de repintado varía según el producto.

Elegí y renová

Esmalte 3 en 1 Brillante



Esmalte + Convertidor + Antióxido
250 / 440 cm³

Esmalte 3 en 1 Satinado



Esmalte + Convertidor + Antióxido
250 / 440 cm³



Blanco



Celeste



Blanco



Negro



Trafal



Negro



Amarillo



Naranja



Marfil Seda



Bermellón



Gris Espacial



Violeta



Verde Inglés



Azul



Marrón



Plata



Oro



Cobre



Esmalte 3 en 1 Mate

Esmalte + Convertidor + Antióxido
250 / 440 cm³



Blanco



Negro



Esmalte Máxima Protección Brillante



Poder Anticorrosivo Superior
250 / 440 cm³



Blanco



Negro



Bermellón (*)



Verde Inglés (*)

Esmalte Metalizado Brillante



Uso Decorativo
250 / 440 cm³



Oro Azteca



Plata Americana



Cobre Altiplano



Bronce Heráldico

Esmalte Flúo Mate

Alta Visibilidad
250 / 440 cm³



Amarillo Flúo



Naranja Flúo



Verde Flúo



Rojo Flúo



Fucsia Flúo

(*) Disponible en capacidad 250 cm³.



Barniz Sintético Brillante

Transparente
250 / 440 cm³



Incoloro

Una opción para cada proyecto



Esmalte Esmerilado Semimate

Efecto Traslúcido
250 / 440 cm³



Esmalte Alta Temperatura Semibrillo

Directo Sobre Metal
250 / 440 cm³



Blanco 250°C



Negro 400°C




Aluminio 600°C



Convertidor de Óxido Mate

Detiene la Corrosión
250 / 440 cm³



Blanco



Negro



Rojo



Gris



Verde



www tersuave.com.ar



(0237) 419-8800

info@tersuave.com.ar

Los colores de esta carta son de referencia a modo representativo, considerados una simulación con respecto a la pintura preparada. Se pueden visualizar leves desviaciones que dependerán también de la textura, color y otras características de la superficie a aplicar, por lo cual se puede garantizar su aproximación, pero no así su exactitud.