

Tersuave

# LAVABLE LÁTEX INTERIOR MATE



- Lavabilidad superior
- Excelente cubritivo
- Protección antihongos

Látex para interiores, de lavabilidad superior, formulado con polímeros de última generación y pigmentos de alta calidad que le confieren una gran resistencia al frote. Lavable Látex Interior Mate es un recubrimiento antihongos, de excelente cubritivo, fácil aplicación y bajo nivel de salpicado, que se distingue por su notable terminación.



Disponible en el Sistema Tintométrico Tersuave Hay Color. También puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 30 cm<sup>3</sup> por litro).

## USOS

En interiores, para paredes de mampostería, hormigón, fibrocemento, yeso, ladrillo, madera y papel pintable, siendo especialmente indicado para el pintado de habitaciones, cocinas, pasillos y áreas de alto tránsito.

## CARACTERÍSTICAS



**Aplicación:** Rodillo, pincel o soplete tipo airless.



**Secado:** Al tacto: 1 h. Repintado: 4 h.



**Manos sugeridas:** De 2 a 3 manos.



**Rendimiento:** 12 a 15 m<sup>2</sup> por litro y por mano.



**Diluyente y limpieza:** Agua (máx. 10%).



**Capacidades:** 1, 4, 10 y 20 litros.

## MODO DE EMPLEO

Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85%.

**Superficies nuevas:** en superficies de hormigón o mampostería, se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 24 h antes de pintar. Aplicar Tersuave Fijador Sellador al Agua o Tersuave Imprimación Fijadora al Agua. En superficies de yeso, aplicar Tersuave Fijador al Aguarrás.

**Superficies pintadas:** asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. En caso de existir hongos, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar. Sobre superficies flojas o envejecidas aplicar Tersuave Fijador al Aguarrás. Si fuera necesario,

reparar imperfecciones con Tersuave Enduido Interior aplicado en capas finas. Lijar y aplicar el fijador seleccionado, con el objeto de nivelar la superficie.

**Lavable Látex Interior Mate** se presenta listo para usar. De ser necesario, para facilitar la aplicación, diluir con un máximo de 10% de agua. Aplicar de 2 a 3 manos, dependiendo de las condiciones y el sustrato, esperando 4 horas entre ellas. Limpiar los elementos utilizados con agua, antes de que sequen.

## DATOS TÉCNICOS

**Acabado:** Mate

**Vehículo:** Estireno acrílico

**Viscosidad Stormer:** 92 - 102 UK

**Peso específico:** 1,32 - 1,38 g/cm<sup>3</sup>

**Sólidos en peso:** 48 - 52 %

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a [info@tersuave.com.ar](mailto:info@tersuave.com.ar)

[www.tersuave.com.ar](http://www.tersuave.com.ar) - Tel: (0237) 419-8800 - [info@tersuave.com.ar](mailto:info@tersuave.com.ar) -

