









TERSEN LÁTEX INTERIOR MATE



- Excelente lavabilidad
- Máximo cubritivo
- Poder antihongos

Látex para interiores, de acabado mate, excelente lavabilidad y máximo cubritivo. Tersen Látex Interior Mate es un recubrimiento antihongos de fácil aplicación y bajo nivel de salpicado que brinda alta resistencia y la mayor performance de rendimiento.

COLOR	Puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 30 cm ³ por litro).
USOS	En interiores, para paredes de mampostería, hormigón, fibrocemento, yeso, ladrillo, madera y papel pintable.
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación: Rodillo, pincel o soplete tipo airless. Secado: 4 a 6 hs. Manos sugeridas: 2 a 3 manos sin diluir. Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y por mano. Diluyente y limpieza: Se presenta listo para usar. Limpieza con agua. Capacidades: 1, 4, 10 y 20 litros.
MODO DE EMPLEO	<p>Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85%.</p> <p>Superficies nuevas: en superficies de hormigón o mampostería, se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 24 h antes de pintar. Aplicar Tersuave Fijador Sellador al Agua o Tersuave Imprimación Fijadora al Agua. En superficies de yeso, aplicar Tersuave Fijador al Aguarrás.</p> <p>Superficies pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. En caso de existir hongos, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar. Sobre superficies flojas o envejecidas aplicar Tersuave Fijador al Aguarrás. Si fuera necesario,</p>

reparar imperfecciones con Tersuave Enduido Interior aplicado en capas finas. Lijar y aplicar el fijador seleccionado, con el objeto de nivelar la superficie.

Tersen Látex Interior Mate se presenta listo para usar. De ser necesario, para facilitar la aplicación, diluir con un máximo de 10% de agua. Aplicar 2 a 3 manos, dependiendo de las condiciones y el sustrato, esperando 4 horas entre ellas. Limpiar los elementos utilizados con agua, antes de que sequen.

DATOS TÉCNICOS

Acabado: Mate

Vehículo: Estireno acrílico

Viscosidad Stormer: (uk, 25° c) : 97/+5

Peso específico: 1.34 ± 0.03 kg/l

Sólidos en peso: 44 ± 2 %

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN, CONTIENE: Nafta disolvente de Stoddard 2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Puede provocar daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

• Instituto de Toxicología: +54 (011) 4962-2247 / 6666 Buenos Aires, Argentina.

• Instituto del Quemado: +54 (011) 4923-3022 Buenos Aires, Argentina.

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a info@tersuave.com.ar