









# ENDUIDO INTERIOR



- Gran poder de relleno
- Fácil aplicación
- Muy buena lijabilidad

Tersuave Enduido Interior es un producto de gran poder de relleno que permite, con una fácil aplicación, corregir imperfecciones en todo tipo de superficies interiores. Tiene muy buena lijabilidad posibilitando una terminación uniforme y perfectamente lisa.

<b>COLOR</b>	Puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 7,5 cm <sup>3</sup> por litro).
<b>USOS</b>	En interiores, para paredes de mampostería, revoque, yeso, placas, hardboard, hormigón, madera, mdf, osb, fibrocemento, etc.
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li> <b>Aplicación:</b> Llana o espátula.</li><li> <b>Secado:</b> Al tacto: 3 a 4 h. Para lijar: 6 h. Según espesor.</li><li> <b>Manos sugeridas:</b> Se recomienda dar el número de manos necesarias hasta llenar la imperfección, en espesores no mayores a 2 mm.</li><li> <b>Rendimiento:</b> De 2 a 3 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según espesor.</li><li> <b>Diluyente y limpieza:</b> No requiere dilución.</li><li> <b>Capacidades:</b> 1, 4, 10 y 20 Lt.</li></ul>

<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p>Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, partes flojas y otros contaminantes. No aplicar con HRA superior al 85%.</p> <p><b>Superficies nuevas:</b> en superficies de hormigón o mampostería, se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 24 h antes de pintar. Aplicar Tersuave Fijador Sellador al Agua o Tersuave Imprimación Fijadora al Agua. En superficies de yeso, aplicar Tersuave Fijador al Aguarrás.</p> <p><b>Superficies pintadas:</b> asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. En caso de existir hongos, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar. Sobre superficies flojas o envejecidas aplicar Tersuave Fijador al Aguarrás.</p>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanto para superficies nuevas como pintadas, utilizar Tersuave Enduido Interior para reparar imperfecciones aplicándolo en capas finas. Dejar secar de 3 a 4 h entre las aplicaciones. Lijar para emparejar la superficie y nuevamente aplicar el fijador según corresponda. Una vez seco, aplicar la pintura de terminación elegida.

Tersuave Enduido Interior se presenta listo para usar. Limpiar los elementos utilizados con agua, antes de que sequen.

## DATOS TÉCNICOS

**Acabado:** Mate

**Vehículo:** Estireno acrílico

**Consistencia (cm):**  $6,5 \pm 0,5$ cm

**Peso específico:**  $1,75 \pm 0.05$  kg/l

**Sólidos en peso:**  $69 \pm 2$  %

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

• Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

• Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777

• Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a [info@tersuave.com.ar](mailto:info@tersuave.com.ar)

[www.tersuave.com.ar](http://www.tersuave.com.ar) - Tel: (0237) 419-8800 - [info@tersuave.com.ar](mailto:info@tersuave.com.ar) -   