



FIJADOR SELLADOR AL AGUA



- Gran poder de penetración
- Unifica la absorción
- Máximo rendimiento

Tersuave Fijador Sellador al Agua es un excelente producto auxiliar con un gran poder de penetración que unifica la absorción, mejorando la adherencia de la pintura de terminación. Desarrollado para aplicarse sobre superficies tizadas o flojas y mampostería de alta absorción. De fácil aplicación y rápido secado, se presenta concentrado, ofreciendo máximo rendimiento.

COLOR	Incoloro
USOS	En exteriores e interiores, como producto de esquema, para preparar la superficie en paredes de mampostería, revoque, yeso, placas, hardboard, hormigón, etc. Principalmente recomendado en esquemas de base acuosa.
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación: Rodillo, pincel o soplete. Secado: Al tacto: 1 a 2 h. Repintado: 4 a 6 h. Manos sugeridas: 1 a 2 manos. Rendimiento: 40 m² por litro y por mano para diluciones de 3 litros de agua por 1 litro de fijador. Diluyente y limpieza: Agua. 3:1 (agua:fijador), dependiendo de la absorción de la superficie a pintar. Capacidades: 1, 4, 10 y 20 Lt
MODO DE EMPLEO	<p>Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, verdín, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con HRA superior al 85% ni si se esperan lluvias.</p> <p>Superficies nuevas: en superficies de hormigón o mampostería, se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 24 h antes de pintar.</p> <p>Superficies pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. En caso de existir hongos, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar. Utilizar Tersuave Enduido Interior o Exterior según corresponda para reparar imperfecciones aplicándolo en capas finas. Dejar secar de 3 a 4 h entre las aplicaciones. Lijar para emparejar. Con la superficie lijada, y una vez eliminado el polvillo, aplicar una mano de Tersuave Fijador al Agua con el objetivo de nivelar la superfi-</p>

cie, diluido 3:1 (agua:fijador) como máximo, dependiendo de la absorción de la superficie a pintar. Dejar secar de 4 a 6 h para luego aplicar la pintura de terminación elegida. Limpiar los elementos utilizados con agua, antes de que sequen.

DATOS TÉCNICOS

Acabado: Semimate

Vehículo: Estireno acrílico

Viscosidad Stormer: 86UK \pm 6

Peso específico: 1 \pm 0.02 kg/l

Sólidos en peso: 9,5 \pm 1 %

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a info@tersuave.com.ar

www.tersuave.com.ar - Tel: (0237) 419-8800 - info@tersuave.com.ar -   