



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

DECO FIJADOR

DECO Fijador Sellador Concentrado al agua es un gran auxiliar en la preparación de superficies. Su alto poder de sellado y capacidad de fijación, sumado a su rápido secado, lo transforman en un aliado en los esquemas de pretratamientos antes de aplicar los productos destinados a la terminación. Es un producto de alto rendimiento y gran performance, se emplea para uniformar la absorción y fijar las películas existentes al sustrato.

USOS

En interiores y exteriores. Aplicable sobre superficies de mampostería y hormigón, revoques cementicios, ladrillos, bloques y cartón prensado, etc.

CARACTERÍSTICAS

Aplicación: pincel, rodillo o soplete.

Secado: de 4 a 6 horas.

Manos sugeridas: se recomienda dar 1 o 2 manos, según la absorción de la pared.

Rendimiento: 35 m² por litro y por mano, para diluciones de 2,5 litros de agua por litro de Fijador Sellador.

Color: transparente. Puede teñirse por medio de Tersuave Entonador Universal hasta 15 cm³ por litro.

Acabado: mate.

Diluyente y limpieza: 4:1 (agua:fijador) según la superficie. Limpiar los elementos con agua antes que sequen.

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 Lts.

MODO DE EMPLEO

Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85%.

Superficies nuevas: en superficies de hormigón o mampostería se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido Muriático al 10% en agua.

Superficies pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. En caso de existir hongos, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar.

En ambos casos, aplicar DECO Fijador Sellador Concentrado al agua diluido 4:1 (agua:fijador) como máximo, dependiendo de la superficie y dejar secar de 4 a 6 horas. Si fuera necesario, aplicar enduido, lijar y repetir la aplicación de DECO Fijador Sellador Concentrado al agua. Dejar secar de 4 a 6 horas. Para finalizar, pintar con el producto de terminación elegido.

DATOS TÉCNICOS

Vehículo: Vinil-acrílico

Viscosidad: 70 ± 5

Peso específico: 1 ± 0.02 Kg/l

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.
- **Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160**
- **Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777**

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a info@tersuave.com.ar